



## **MONITOR 6**

*Pravi Design redko prihaja sam ...  
Mali Full Range PA zvočnik v elegantnem Monitor ohišju!*



Popolna interakcija oblikovanja in verodostojnega zvoka.

**Monitor 6** je sposoben reproducirati mirno glasbo v ozadju, kot tudi "glasna" sporočila, z najvišjo razumljivostjo govora.

Klasična zasnova zvočnika v monitor obliki in možnost individualne površine modelov v vseh RAL barvah omogočajo kakovostno napravo tudi v arhitekturno težavnih okoljih.

## PODROČJA UPORABE

Sistem zvočnikov, ki lahko reproducira v celotnem območju poslušanja enakomeren in natančen zvok, mora imeti določene minimalne velikosti in postavitve. V našem primeru 6,5 "(165mm), bas-srednje tonski zvočniki kombinirani z 1" (25,4 mm) kalotnim visokotoncem.

Zaradi dobre vključitve sistema v arhitekturo, smo se odločili za asimetrično oblikovanje ohišja, znano tudi kot monitor ohišje. To omogoča elegantno namestitvev zvočnikov na stene in strop, brez posredovanja v arhitekturo.

Aplikacije so raznolike: Ozvočenje trgovskih centrov, restavracije, bari in konferenčne sobe, multimedijske aplikacije in instalacije za domači kino itd. ...



[www.itec-audio.si](http://www.itec-audio.si)



## OPIS ZMOGLJIVOSTI



Bass Reflex System 6.5 "woofer  
1" Kalotni visokotonec, rog  
pasivna frekvenčna kretnica z različnimi zaščitami,  
odlična učinkovitost.  
Moč: 60 watt / 8 ohm, ali 50 Watt/100 V z integriranim  
5-port Power Switch

## MODELI



### ITEC MONITOR 6/80hm

Verodostojen mali PA zvočnik, 6.5 "globoko/srednjeton  
1" kalotni visokoton, bass-reflex ohišje, rešetka, ravnanje z  
močjo 60W / 8 Ohm. Opcionalna oprema: montažni koti,  
speakon priklop, zasuk -nagib.

Mere: 28,5 x 20 x 22 cm. Teža: 3,70 kg

### ITEC MONITOR 6/100V

Verodostojen mali PA zvočnik, 6.5 "globoko/srednjeton  
1" Kalotni visokoton, bass-reflex ohišje, rešetka,  
ravnanje z močjo 50W / 100 V 5-port Power Switch  
Opcionalna oprema: montažni koti, Speakon priklop,  
zasuk -nagib .

Mere: 28,5 x 20 x 22 cm. Teža: 4,1 kg

#### Barve

Strukturni lak  črna  bela  ! po želji stranke

## STANDARDNA OPREMA - DODATNA OPREMA



Montažni koti (Standard)



Prijemalka (Standard)



100V  
Preklop  
zmogljivost

Prijemalke za priklop (Standard pri 100  
V) s preklopom zmogljivosti



Opcija Vijak priklop



Opcija -Prirobnica za stojalo  
Ø 36mm



Opcija - zasuk - nagib črno ali belo



Opcija črno ali belo



MODELI	ITEC MONITOR 6/80hm	ITEC MONITOR 6/100V
Zmogljivost W / RMS	60	50
Zvočni tlak dB/1 W/1 m	90	
Max. zvočni tlak dB	106	104
Frekvenčni razpon ± 3dB	100 Hz - 16 kHz	
Vgrajen preklop zmogljivosti W	-	50 / 25 / 12,5 / 6,75
Ohišje	Ohišje iz vodoodporne vezane plošče, vsi gonilniki vremensko odporni, kritje zvočnika, odporno na udarce (pocinkan, plastificiran)	
Gonilnik	1 kom. 6,5" Konus 1 kom. 1" Kkalotni visokotonec	
Mere (V x Š x G) mm	285 x 200 x 220	
Teža kg	3,7	4,1
Barve	Struktur lak bel ali PU plastificiran črn	

ITEC Monitor6 FFT

